

Popis produktu

Madit OH-HM 46 je univerzální hydraulický olej s protioděrovými vlastnostmi a s vysokou výkonnostní úrovní. Vhodný pro širokou škálu průmyslových a mobilních hydraulických systémů.

Madit OH-HM 46 je vyráběn z vysoce rafinovaných minerálních základových olejů s dobře vyváženým systémem aditiv obsahujícím antioxidanty, protioděrové, antikorozi a protipěnovostní přísady.

Madit OH-HM 46 poskytuje dobrou teplotní a hydrolytickou stabilitu, která se projevuje nižší tvorbou kalů a usazenin a tím i dlouhodobou provozní stabilitou.

Madit OH-HM 46 díky své konstrukci a vynikajícím protioděrovým vlastnostem zajišťuje ochranu pístových, křídlových a zubových čerpadel proti opotřebenosti. Pečlivý výběr přísad umožňuje rychlé uvolňování vzduchu a nižší tvorbu pěny. Tento výrobek má vynikající filtrovatelnost, což je základní předpoklad v moderních hydraulických systémech.

Madit OH-HM 46 je kompatibilní s konstrukčními a těsnícími materiály všeobecně používanými v hydraulických zařízeních.

Aplikace

Madit OH-HM 46 je hydraulický olej určený pro všeobecné použití v hydraulickém zařízení provozovaném v náročných podmínkách, kde je teplota systému na průměrné úrovni.

Hydraulický olej Madit OH-HM 46 je vhodný pro všechny druhy hydraulických čerpadel. Zvláště vyhovuje pro hydrostatické systémy staršího provedení, kde je problémem prosakování a požaduje se dobrá celková ochrana.

Madit OH-HM 46 může být použit v zařízeních, kde je doporučen minerální olej s protikorozi ochranou a vlastnosti zabraňující oxidaci a/nebo opotřebenosti.

Madit OH-HM 46 není určen pro použití v hydraulickém zařízení obsahujícím stříbrem pokovené nebo stříbrné díly.

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: ISO VG 46
ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
Cincinnati Lamb P-70
Bosch-Rexroth RE 90220
AFNOR NF-E-48603 (HM)

Typické vlastnosti

Měrná hmotnost při 15 °C [g/cm ³]	0,882
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	46,5
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	6,8
Viskozitní index	99
Bod tuhnutí [°C]	-33
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	225

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Údaje pro objednání

SAP kod a balení:

13100987 10 l plastový kanystř
13100025 60 l ocelový sud
13100026 216,5 l ocelový sud
13100881 kontejner zákazníka
13100896 1000 l kontejner
13100895 autocisterna

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji zapálení a před přímým slunečním zářením .

Během transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně –bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.

Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 36 měsíců

Hořlavina: IV. třídy nebezpečnosti.

Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Zákaznické centrum maziv:

Přijem objednávek:

fax: +420 241 080 878

email: [objednavky-oleje @ slovnaft.cz](mailto:objednavky-oleje@slovnaft.cz)

Informace na tel.: +420 241 080 843 ; 855 ; tech.informace : +420 602 523 234

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : Slovnaft Česká republika spol. s r.o., Olbrachtova 9, 14000 Praha 4

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843 ,mobil: 602 523234 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@slovnaft.cz ; www.moldynamic.cz

www.maziva.slovnaft.sk

